

Верхнеприводные мешалки

Колбонагреватели




US-2000A/2000D

- Скорость: I: 60-500III: 240-2000 об/мин
- Вязкость образца: до 50000 мПас
- Объем образца: до 20 л
- Таймер: нет




US-2200A/2200D

- Скорость: 50-2200 об/мин
- Вязкость образца: до 10000 мПас
- Объем образца: до 20 л
- Таймер: нет
- Контроллер: цифровой



UT-4120/ 4100/ 4110/ 4102

- Объем: 0,25л/0,5л/1,0л/2,0л
- t° нагрева: до 400 °C
- Мощность: 180/180/250/500 Вт
- Контроллер: аналоговый



UT-4120D/ 4100D/ 4110D/4102D

- Объем: 0,25 л/0,5 л/1,0 л/ 2,0 л
- t° нагрева: до 380°C
- Мощность: 180/ 180/ 250/ 500 Вт
- Контроллер: цифровой



UT-4101E/ 4120E/ 4100E/ 4110E/ 4102E/ 4103E

- Объем: 0,1 л/ 0,25 л/ 0,5 л/ 1,0 л/ 2,0 л/ 3,0 л
- t° нагрева: до 450 °C
- Мощность: 100/ 150/ 250/ 350/ 450/ 600 Вт
- Контроллер: аналоговый

Бани лабораторные

Муфельные печи



UT-4305/4313/4328

- Объем: 5л/13л/28л
- Мощность: 0,3/0,5/0,8 кВт
- t° нагрева: до 99°C
- Материал ванны: нержавеющая сталь
- Таймер 1-999 мин
- Контроллер; цифровой с LCD дисплеем



UT-4302/ 4304/ 4300/ 4308

- Мощность: 0,5/1,0/1,5/2,0 кВт
- t° нагрева: до 99°C
- Кол-во раб. мест: 2/ 4/ 6/ 8
- Материал ванны: нержавеющая сталь
- Таймер 1-999 мин
- Контроллер; цифровой с LCD дисплеем



UT-4013

- Теплоноситель: масло
- Объем: 13л
- Мощность: 0,8 кВт
- t° нагрева: до 200°C
- Материал ванны: нержавеющая сталь
- Таймер 1-999 мин
- Контроллер; цифровой с LCD дисплеем



UT-4415

- Теплоноситель: песок
- Размер лотка: 500x300x100мм
- Мощность: 3,0 кВт
- t° нагрева: до 300°C
- Материал ванны: нержавеющая сталь
- Таймер 1-999 мин
- Контроллер; цифровой с LCD дисплеем



UF-1007/ 1207/ 1605/ 1613

- Объем: 7,2 л/ 7,2 л/ 5,4 л/ 12,8 л
- t° нагрева: до 1000/1200/ 1600 °C
- Мощность: 4/ 5/ 8/ 12 кВт
- Контроллер: цифровой

Инкубаторы

Центрифуги



UT-2030/ 2045/ 2065/ 2125/ 2230

- Объем: 30л/ 43л/ 65/ 130/ 225 л
- Мощность: 0,15/ 0,3/ 0,5/ 0,6/ 0,7 кВт
- t° нагрева: до 80°C
- Точность: ±0,5°C
- Контроллер: цифр. с LCD дисп.
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Дополнительная дверь: стекло



UT-3070/ 3150/ 3250

- Объем: 70 л/ 150 л/ 250 л
- Мощность: 0,3/ 0,5/ 0,8 кВт
- t° нагрева: 0-65°C
- Точность: ±0,5°C
- Контроллер: цифровой с LCD дисплеем
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Дополнительная дверь: стекло



UC-1412A/1412D

- Скорость: до 4000 об/мин
- Ротор: 20мл*12 мест
- Контроллер: аналоговый/цифровой
- Таймер: до 30/до 99 мин



UC-4000E/ 1536E

- Скорость: до 4000 об/мин
- Ротор (адаптеры): 10 мл*36; 50мл*8; 100мл/ 250мл*4
- Контроллер: цифровой
- Таймер: 1-99 мин



UC-1512

- Скорость: до 15000 об/мин
- Ротор (адаптеры): 1,5/2 мл*12
- Контроллер; цифровой