

## Шафы сушильные



### UT-4620/ 4610/ 4683/ 4603/ 4623/ 4663

- Объем: 30 л/ 64 л/ 85 л
- Мощность: 0,8/ 1,6/ 1,8/ 2,3/ 3,0/ 3,0 кВт
- t° нагрева: до 300°C
- Точность: ±1,0°C
- Контроллер: цифровой с LCD дисплеем
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Конвекция: принудительная регулируемая



### UT-4601

- Объем: 1000 л
- Мощность: 6,0 кВт
- t° нагрева: 50-250°C
- Точность: ±1,0°C
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Конвекция: принудительная
- Электропитание: 380 В



### UT-4630V/ 4660V/ 4683V

- Объем: 25л/ 52л/ 91л
- Мощность: 0,8/1,4/2,0 кВт
- t° нагрева: до250°C
- Точность: ±1,0°C
- Материал камеры: нержавеющая сталь
- Конвекция: вакуумный
- Предел вакуума: 133 Па



### US-1500A/ 1500D/ 6150A/ 6150D

- Скорость 100-1500 об/мин
- t° нагрева: до 340°C /без нагрева
- Объем: до 20 л
- Контроллер: цифровой с LCDдисп.
- Материал платформы: нержавеющая сталь с керам. покрытием



### US-1605/1605H/0135H

- Скорость 0-1100 об/мин
- t° нагрева: без нагрева/ до 120°C/
- Кол-во мест: 5/ 5/ 10
- Объем: до 0,5 л на каждом месте
- Материал платформы: нерж. ст. с силиконовым покрытием

## Плиты нагревательные



### UH-4030D/ 4040D/ 4060D

- Размер платформы: 40x30/ x40/x60 мм
- t° нагрева: до 350°C
- Мощность: 1,5/1,5/3,0 кВт
- Контроллер: цифровой с LCD дисплеем
- Таймер 1-999 мин
- Материал платформы: нерж. ст. с керам. покрытием



### UH-2840A/ 3545A/ 4060A

- Размер платформы: 28x40/ 35x45/ 40x60 мм
- t° нагрева: до 350°C
- Мощность: 1,5/2,0/3,0 кВт
- Контроллер: аналоговый
- Таймер: нет
- Материал платформы: чугун



### UH-2125D

- Размер платформы: 21x25мм
- t° нагрева: до 500°C
- Мощность: 1,0 кВт
- Контроллер: цифровой
- Нагреватель: индукционный
- Материал платформы: стеклокерамика



### UH-0150A

- Размер платформы: Ø150 мм
- t° нагрева: до 300°C
- Мощность: 1,0 кВт
- Контроллер: аналоговый
- Таймер: нет
- Материал платформы: чугун



### UH-4550A

- Размер платформы: 184x184мм
- t° нагрева: до 550°C
- Мощность: 1.0 кВт
- Контроллер: цифровой
- Таймер: нет
- Материал платформы: стеклокерамика

## Ротационные испарители



### UL-1100

- t° нагрева: до180°C
- Лифт: 150 мм
- Скорость: 20-280 об/мин
- Объем исп. колбы: 50-3000 мл
- Объем прием. колбы: 100-3000 мл

## Гомогенизатор



### US-4102


- Скорость: 8000-30000 об/мин
- Регулировка: 6 скоростей
- Таймер: нет
- Вязкость: до 5000 мПас
- Объем: до 250 мл

## Дистилляторы



### UD-1050/ 1100/ 1200

- Производительность: 5/10/20 л/час
- Мощность: 4,5/7,5/15 кВт
- Автоматический контроль уровня воды
- Материал: нержавеющая сталь
- Исполнение: настольное



### UD-1018/ 2016/ 3015

- Производительность: 1,8/ 1,6/ 1,5 л/час
- Мощность: 1,5/3,0/4,5 кВт
- Автоматический контроль уровня воды
- Материал: термостойкое стекло
- Исполнение: настольное



### UD-4050

- Производительность: 5 л/час
- Мощность: 4,5 кВт
- Автоматический контроль уровня воды
- Материал: нержавеющая сталь
- Исполнение: настенное