ГОМОГЕНИЗАТОР ЛАБОРАТОРНЫЙ

Модель	US-4102
Скорость, об/мин	8000-30000 rpm
Установка скорости	Механическая, 6 скоростей
Объем образцамл, H^2O	1-250 мл
Вязкость образца	До 5000 mPas
Материал деспрегирующей насадки	нержавеющая сталь 316L с прокладками из фторопласта
Шумность	72 dB
Степень защиты от поражения током	IP20
Вес, без штатива, кг	0,6
Размеры ДхШхВ, мм	46 x 55 x 230
Электропитание	220-240 V / 50-60 Hz
Комплект поставки	Гомогенизатор, насадка 1-250 мл, штатив с держателем

US-4102

US-4102-1

Предназначен для быстрого смешиваний эмульсий или суспензий в лабораторных условиях. Предотвращает образование хлопьев и обеспечивает равномерное распределение вещества в растворе.

Достоинства моделей:

- Маленький вес и удобная конструкция позволяют легко удерживать прибор в одной руке при использовании
- Универсальная насадка позволяет быстро смешивать образцы объемом от 1 до 250 мл.
- Универсальная насадка, изготовленная из нержавеющей стали легко моется и автоклавируется.
- Высокая скорость двигателя обеспечивает наилучшее перемешивание за короткое время.
- Удобный переключатель скорости работы прибора позволяет точно подобрать нужную скорость к каждому раствору.

Аксессуары и принадлежности:

1-400-145
Держатель с цепью, 80-150 мм

1-201-16
Крепление к штативу 0-16 мм

6-300-2
Контроллер для пипеток автоматический

6-5-50
Диспенсер, 5-50 мл

9
Банки с винтовой крышкой