ДИСТИЛЛЯТОРЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

UD-1050

UD-4050

UD-5000

Модель	UD-1050	UD-1100	UD-1200	UD-4050	UD-5000
Производительность, л/час	5	10	20	5	5
Исполнение	настольное			настенное	напольное
Охлаждение	проточная вода				вентиляторы
Расход воды на охлаждение, л/час	45	80	160	45	8
Материал корпуса	нержавеющая сталь				
Материал камеры	нержавеющая сталь				
Мощность, кВт	4,5	7,5	15	4,5	3,5
Габариты, мм;	330x240x730	350x270x830	480x330x740	420x280x700	420x420x1130
Масса, кг	6	7,5	11	8	20
Электропитание	220 В	380В		220 В	

Предназначены для получения качественной дистиллированной воды (соответствует ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная) медицинского, бытового и технического назначения.

Достоинства моделей:

- Изготовлены из нержавеющей стали с помощью штамповки и сварки, что обеспечивает коррозионную стойкость и долговечность.
- Эффективный конденсатор в виде спиральной трубки обеспечивает хороший теплообмен и высокий выход дистиллированной воды.
- Автоматическое отключение при падении уровня воды (перегреве) и возобновление работы после восстановления водоснабжения.
- Моноблочная компоновка уменьшает количество изнашивающихся элементов.
- Быстросъемная конструкция камеры конденсации, облегчающая обслуживание аппарата.
- Широкий выбор моделей позволяет подобрать наиболее подходящий приборы.
- Модель UD-5000 не требует подключения к проточной воде. Конденсация пара происходит при помощи воздушного охлаждения.

Аксессуары и принадлежности:

6-200-1
Таймер лабораторный

9
Банки с винтовой крышкой

6-300-2
Контроллер для пипеток механический