информация получена с сайта качественного
и недорогого оборудования:
WWW.ULABRUS.RU

ULAB
ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

UL-1100 ИСПАРИТЕЛЬ РОТАЦИОННЫЙ

НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для проведения процессов, сопряженных с быстрым удалением растворителей из растворов или суспензий органических и неорганических соединений путем испарения при нормальном и пониженном давлении и контролируемой температуре. А также перегонки термически нестойких веществ в мягких температурных условиях, перегонки смесей высококипящих веществ, которых нельзя разделить обычной перегонкой, выпаривания жидкостей и перегонки легко вспенивающихся веществ.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Эргономичный дизайн и простота конструкции облегчают эксплуатацию прибора.
- Все испарители могут быть подключены к вакуумным системам.
- Широкий выбор дополнительных испарительных и приемных колб позволяет решать различные задачи в лаборатории.
- Отличное соотношение цена/качество позволяет снизить затраты на оснащение лаборатории.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем испарительной колбы, мл	50/100/250/500/1000/2000
Объем приемной колбы, мл	100/250/500/1000/2000
Скорость, об/мин	20-280
Контроллер	цифровой
Нагрев, °С	до 180
Точность поддержания	±1
Подъем испарительной системы	электрический
Высота подъема, мм	150
Таймер	1-999 мин
Внешние размеры, мм	465×457×583
Мощность, Вт	1400
Вес, кг	15
USB-порт	есть
Электропитание	220 В 50/60 Гц

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Блок двигателя с системой управления: 1 шт.
- Нагревательная баня: 1 шт.
- Испарительная колба 1000 мл 29/32: 1 шт.
- Приемная колба 1000 мл.: 1 шт.
- Зажим пластиковый для испарительной колбы: 1 шт.
- Зажим металлический для приемной колбы: 1 шт.
- Холодильник стеклянный: 1 шт.
- Кран для подачи образца с трубками: 1 шт.
- Пластиковый переход для подключения внешних систем: 3 шт.
- Кабель для подключения бани: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Инструкция по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.