

**МАГНИТНЫЕ МЕШАЛКИ МНОГОМЕСТНЫЕ**

Модель	US-1605	US-1605H	US-0135H
Кол-во рабочих мест	5		10
Скорость, об/мин	0-1100		
Точность установки, об/мин	1,0		
Объем, л	0.5 x5 мест		0,5 x 10 м
Нагрев, °С	нет	до 120	
Точность установки, °С	нет	±1,0	
Точность поддержания	нет	±0,5	
Мощность, Вт	20	200	490
Контроллер	цифровой		аналоговый
Внешний термодатчик	Нет		
Таймер	Нет		
Материал поверхности	Сталь покрытая порошковой краской	Алюминиевый сплав с керамическим покрытием	Нержавеющая сталь с силиконовым покрытием
Материал корпуса	алюминиевый сплав		
Размеры, мм	560x150x70		552x182x65
Вес, кг	2,8	3,0	3,2
Электропитание	220 В 50/60 Гц		



US-0135H



US-6105

Используется для перемешивания жидкостей с помощью вращающегося в магнитном поле якоря с возможностью нагрева.

**Достоинства моделей:**

- Эргономичный дизайн облегчает работу оператора.
- Рабочая поверхность устойчива к кратковременному воздействию агрессивных сред.
- Цифровой контроллер обеспечивает точную установку и поддержание требуемой скорости перемешивания и температуры нагрева.
- Однородная температура на всей поверхности обеспечивает возможность выполнения серийных экспериментов.
- Синхронное перемешивание служит гарантией полного совпадения экспериментальных условий для всех образцов.



US-6105H

**Аксессуары и принадлежности:**



Подставки для круглодонных колб «RB»



MSPS01 Штатив с держателем для термодатчика



Термодатчики: PT-1000-A, PT-1000B



Магнитные якоря



8-300-10 Извлекатель магнитных якорей