

ВОРТЕКС ЛАБОРАТОРНЫЙ

Модель	US-2500A
Скорость, об/мин	0 - 2 500
Точность установки, об/мин	ручная, плавная
Направление вращения платформы	орбитальное
Диаметр орбиты, мм	4
Контроллер	аналоговый
Режимы запуска	от нажатия/ непрерывный
Материал корпуса	алюминиевый сплав
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	127x130x160
Вес, кг	3,5
Мощность, Вт	60
Электропитание	220 В; 50-60 Гц



US-2500A

Облегчает работу по перемешиванию жидкости в различных пробирках.

Достоинства моделей:

- Перемешивание запускается при нажатии на платформу
- Имеет изменяемую скорость перемешивания.
- Надежно крепится к поверхности стола.
- Может комплектоваться различными адаптерами для пробирок разного объема.

Аксессуары:



US-2500A_2



US-250

Держатель адаптеров для вортекса US-2500A (если используется режим работы «от нажатия»)



US-257

Держатель адаптеров для вортекса US-2500A (если используется режим работы «непрерывный»)



US-251

Адаптер для вортекса US-2500A 48 ячеек для пробирок 6 мм



US-252

Адаптер для вортекса US-2500A 15 ячеек для пробирок 10 мм



US-253

Адаптер для вортекса US-2500A 12 ячеек для пробирок 12 мм



US-254

Адаптер для вортекса US-2500A 8 ячеек для пробирок 16 мм



US-255

Адаптер для вортекса US-2500A 8 ячеек для пробирок 20 мм



US-256

Платформа для вортекса US-2500A для пробирок <90мм