

**ВАКУУМНЫЕ АСПИРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ**

Модель	SAFEVAC
Диапазон вакуума, мбар	0-600
Скорость аспирации, мл/сек	1-15
Гидрофобный фильтр	0,45 мкм; Ø6 мм
Объем емкости для сбора	4
Автоклавируемые элементы	трубка, емкость, ручка управления
Внешние размеры, мм	180*240*450
Вес, г	3
Электропитание	100-240 В, 50/60 Гц
Комплект поставки	аспиратор, шнур питания, емкость для сбора, шланги, универсальная насадка



Используется для сбора лабораторных отходов и аспирации жидких сред. Может применяться для очистки пробирок и микропланшет.

**Достоинства моделей:**

- Бутыль для сбора жидкости защищена от переполнения во время работы.
- Удобная конструкция позволяет легко разобрать прибор для чистки и автоклавирувания.
- Большой выбор насадок и адаптеров (опция) позволяет использовать Safevac для различных задач.

**Аксессуары и принадлежности:**



**8N8A1156**  
Штатив для аксессуаров для SAFEVAC



**8N8A1266**  
Адаптер 8-ми позиционный для SAFEVAC



**8N8A1171**  
Аспирационные насадки для SAFEVAC

**Способы применения:**

