

JK-180A Насос циркуляционно-водяной вакуумный



НАЗНАЧЕНИЕ:

предназначен для использования в промышленности, промышленных лабораториях и исследовательских институтах для образования пара, дистилляции, кристаллизации, фильтрации, сублимации в вакууме, и других действий.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Отсутствие шумов и вибрации
- Независимость от источников централизованного водоснабжения
- Сокращение потребления воды
- Два независимых параллельных канала пропускания, оснащенных вакуумметрами. Каналы могут работать параллельно или по отдельности
- Внутренняя камера сделана из пластика, что обеспечивает устойчивость к химической коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Мощность, Вт	180
Электропитание	220 В, 50 Гц
Максимальная степень вакуума, МПа	- 0,098
Скорость перекачивания одного канала, л/мин	10
Количество рабочих каналов	2
Объем ванны, л	15
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм	400 x 290 x 440
Вес, кг	9
Габариты в упаковке, мм	430 x 335 x 510
Вес в упаковке, кг	10

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Насос: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.