



## UT-4305E БАНЯ ВОДЯНАЯ С КРЫШКОЙ

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначена для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки проб.

### РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС

### ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Цифровой контроллер.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя.
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Верхняя крышка полностью съемная.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Объем камеры	6,5
Материал корпуса	сталь, покрашенная порошковой краской
Материал камеры	нержавеющая сталь
Материал крышки куполообразной	нержавеющая сталь
Материал ручки	ПП
Внешние размеры бани ДхШхВ / с крышкой	520x220x175 / 350 мм
Внутренние размеры бани	325x170x120 мм
Полезная глубина	90 мм
Нагрев	комн. +10...+99,9
Точность установки заданной температуры	0,1 °С
Точность поддержания	±1,0 °С
Контроллер	цифровой
Таймер	999 мин
Мощность, Вт	600 Вт
Слив рабочей жидкости	шланг с фиксатором
Рабочая жидкость	вода дистиллированная, смесь вода/глицерин – 1:1
Вес бани с крышкой с кольцами	5 кг
Вес куполообразной крышки	0,9 кг
Электропитание	220 В 50/60 Гц
Габариты в упаковке: 2 места	1. 560x330x250 мм; 2. 400x300x200 мм
Вес в упаковке	1. 6,1 кг; 2. 1,5 кг
Вид упаковки	коробки, гофрокартон

### КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Водяная баня: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Решетка защитная: 1 шт.
- Крышка куполообразная: 1 шт.
- Крышка с отверстиями для колб (2 места): 1 шт.
- Комплект колец с отверстиями: 2 компл.
- Руководство по эксплуатации, паспорт: 1 экз.