

US-6500 Шейкер лабораторный возвратно-поступательный, ULAB

вид с платформой с прижимными
роликами




вид с платформой с резиновым
покрытием



НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для перемешивания различных растворов и смесей путём встряхивания ёмкостей с пробой на платформе.

РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА С НДС



ДОСТОИНСТВА МОДЕЛИ:

- Быстрое и эффективное перемешивание различных растворов.
- Амплитуда колебаний 20 мм.
- В комплекте две съёмные платформы.
- Съёмные крепления позволяют закреплять на платформах ёмкости различных размеров.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Движение платформы	возвратно-поступательное
Амплитуда колебаний, мм	20
Диапазон скорости, кол/мин	0 - 200
Максимальная нагрузка (с платформой), кг	3
Контроллер	аналоговый
Установка скорости	ручная плавная
Таймер, мин.	нет
Размер платформы с прижимными роликами, мм	240 x 240
Размер платформы с резиновым покрытием, мм	215 x 240
Габаритные размеры без платформы (ДхШхВ), мм	330 x 270 x 110
Габаритные размеры с платформой с прижимными роликами (ДхШхВ), мм	330 x 290 x 180
Габаритные размеры с платформой с резиновым покрытием (ДхШхВ), мм	330 x 280 x 120
Вес без платформы, кг	3,1
Вес платформы с прижимными роликами, кг	0,75

Вес платформы с резиновым покрытием, кг	0,5
Класс защиты	IP21
Мощность, Вт	20
Электропитание	200-240 В/50-60 Гц
Габариты в упаковке, 2 места (ДхШхВ), мм	380 x 420 x 260 / 260 x 300 x 120
Вес в упаковке, 2 места, кг	4,55 / 1,1
Вид упаковки	Картонные коробки

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

- Шейкер: 1 шт.
- Платформа с тремя прижимными роликами: 1 шт.
- Платформа с резиновым покрытием: 1 шт.
- Шнур питания: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации. Паспорт: 1 экз.