



БАНИ ВОДЯНЫЕ МНОГОМЕСТНЫЕ



UT-4301E



UT-4304E



UT-4300E



UT-4302E со штативом (опция)

Модель	UT-4301E	UT-4302E	UT-4304E	UT-4300E	UT-4308E
Количество мест	1	2	3	4	5
Расположение колб	один ряд		два ряда		
Объем, л	3,5	6,5	12	17	22
Материал корпуса	сталь, покрашенная порошковой краской				
Материал ванны	нержавеющая сталь				
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	365x220x175	520x220x175	490x375x175	640x375x175	780x375x175
Внутренние размеры (ДхШхВ), мм	170x170x120	325x170x120	330x325x120	470x300x120	610x300x120
Полезная глубина, мм	90				
Нагрев, °С	комн. +10...+99,9				
Точность установки заданной температуры, °С	0,1				
Точность поддержания, °С	±1,0				
Слив теплоносителя	шланг с фиксатором				
Штативные стойки	по дополнительному заказу				
Контроллер	цифровой				
Таймер	999 мин				
Габариты в упаковке (ДхШхВ), мм	410x330x250	560x330x250	560x480x250	720x480x250	880x480x250
Вид упаковки	коробка гофрокартон, 1 место				
Вес, кг	3,5	4,5	6,5	8,5	10
Мощность, Вт	400	600	800	1 500	2 000
Электропитание	220 В; 50-60 Гц				

Предназначены для нагревания, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термической обработки проб.

Достоинства моделей:

- Цифровой контроллер.
- Высокая точность установки и поддержания температуры теплоносителя
- Отображение на дисплее текущей температуры нагрева теплоносителя.
- Наличие таймера.
- Обратный отсчет времени с момента достижения заданной температуры.
- Шланг для слива теплоносителя с фиксатором.
- Ванна выполнена из нержавеющей стали.
- Верхняя крышка полностью съемная.