

БАНИ ВОДЯНЫЕ С ШЕЙКЕРОМ

Модель	УТ-4331S
Теплоноситель	вода
Объем, л	31
Материал корпуса	сталь, покрытая порошковой краской
Материал ванны	нержавеющая сталь
Нагрев, °С	до +100
Точность установки, °С	0,1
Точность поддержания, °С	0,1
Неоднородность, °С	0,5
Направление встряхивания	возвратно-поступательное
Амплитуда, мм	20
Скорость, об/мин	20-200
Точность установки, об/мин	0,1
Размеры платформы, мм	400x250
Вместимость платформы	12*100 мл, 8*250 мл, 6*500 мл
Максимальная нагрузка, кг	5
Контроллер	цифровой
Таймер	0-9999 мин
Внешние размеры (ДхШхВ), мм	780x360x400
Внутренние размеры (ДхШхВ), мм	500x310x200
Вес, кг	20
Мощность, Вт	1 500
Электропитание	220 В, 50-60 Гц



УТ-4331S кран для слива



УТ-4331S с крышкой



УТ-4331S ванна



УТ-4331S защита от перегрева

Предназначены для нагрева, выпаривания, высушивания, экстракции и других операций термостатирования проб.

Достоинства моделей:

- Простота и надежность конструкции обеспечивают длительный срок эксплуатации.
- Эргономичный дизайн обеспечивает простоту эксплуатации и обслуживания.
- Микропроцессорный PID контроллер обеспечивает точное поддержание установленной пользователем температуры.
- Приборы обладают отличным соотношением цена/качество.